

РАЗДЕЛ 2. ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ*

№ п/п	Наименование товара, входящего в объект закупки	Код по ОКПД2**	Требования, установленные в отношении закупаемого товара (показатели, в соответствии с которыми будет устанавливаться соответствие)	Единица измерения	Количество
1	2	3	4	5	6
1	Антресоль LS-21-60	31.01.11.121	<p>Назначение: для хранения личных вещей и одежды. Организации раздевалок.</p> <p>Технология и конструкция: Шкаф имеет следующие конструктивные элементы (Рис. 1): дно «1», крыша «2», дверь «3», боковая стенка «4», задняя стенка «5», межсекционная перегородка «6».</p> <p>Рис. 1</p> <p>Корпус шкафа: Материал изготовления корпуса шкафа всех стенок (боковых и задней), перегородок, дна и крыши листовая сталь с толщиной металла не менее 0,5 мм, не более 0,6 мм. Конструкция шкафа должна быть разборная. Секции шкафа разделены перегородкой («6» Рис. 1). Монтаж основных элементов корпуса шкафа</p>	шт.	

РАЗДЕЛ 2. ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ*

		<p>производится на зацепы, что упрощает сборку и дальнейшую фиксацию крепежными элементами. Поставка шкафа допускается в разобранном виде. При поставке шкафа в разобранном виде в комплект должна входить крепежная фурнитура. Внешний вид и размеры шкафа должны соответствовать, в том числе указанным на Рис.1 в мм. Габаритная ширина шкафа («А» Рис. 1) не менее 590мм и не более 610 мм. Габаритная глубина шкафа («М» Рис. 1) не менее 490 мм и не более 510 мм, габаритная высота шкафа («Б» Рис. 1) не менее 495 и не более 505 мм. Боковые стенки с фасадной стороны должны иметь двойной отгиб, выполняющий роль ребра жёсткости. Отгибы боковых стенок должны быть шириной («Д» Рис. 1) не менее 22 мм и не более 28 мм.</p> <p>Отделение закрывается фасадом (дверью), выполненной из листовой стали толщиной не менее 0,5 мм. Прокатная дверь сложного поперечного сечения (по высоте) с изгибом под углом 180° без внутреннего радиуса кривизны и элементами двойной толщины. С внутренней стороны двери должны быть приварные вертикальные усиливающие ребра в кол-ве 2 шт. Размер двери по ширине не менее 250 мм, по высоте не более 425 мм. Дверь должна быть с возможностью установки как правого, так и левого открывания (по желанию заказчика изменять направление открывания двери). В центральной части фасада двери должны быть отверстия, для обеспечения вентиляции шкафа. Тип перфорации на двери – квадрат, размеры 10x10 мм. Количество квадратов – не менее 24 шт. на каждой двери. С наружной стороны двери в верхней части крепится идентификационная табличка. Размеры держателя – 71x42 мм, материал изготовления таблички – картон, в комплекте также идет защитная пластиковая бирка. Дверь комплектуется ключевым замком. Секретность замка 1:2000. Зазоры в соединениях деталей шкафа (промежутки и щели между соединяемыми деталями или между смежными элементами) не более 1 мм, а зазоры между корпусом и контуром двери со стороны фасадной части не более 3мм.</p>		
--	--	--	--	--